

Lino L2+

Szeroki kąt widzialności linii laser (ok.180°). Zmiana kąta generowania wiązki lasera zapewnia doskonałą widoczność i większy zasięg wyświetlanych linii.



- Samoczynne poziomowanie
- Bardzo duży zasięg lasera
- Praca nawet przy bardzo jasnym oświetleniu
- Praca w dowolnym położeniu
- Doskonała widoczność
- Precyzyjne ustawienie w poziomie bądź w linii prostej nawet odległych elementów

Specyfikacja techniczna:

Zasięg	do 15 m*
Zasięg z detektorem	> 30 m
Dokładność niwelacji na 5 m	± 1 mm
Zkres autoniwelacji	4° ± 0.5°
Dokładność linii poziomej na 5 m	± 1.5 mm
Dokładność pionowa na 3 m dł. linii	± 0.75 mm
Rozbieżność wiązki lasera	< 180°
Typ lasera	635 nm / klasa lasera II
Baterie	type AA / 4 x 1.5 V
Klasa ochrony	IP 54 odporny na zaroszenia i pył
Temperatura pracy	- 10°C to 40°C
Temperatura przechowywania	-25°C to 70°C
Wymiary (HxDxW)	117.8x130.7x75.4 mm
Waga bez baterii	435g
Gwint statywu	1/4"

*w zależności od warunków oświetlenia

Zakres dostawy :

- Adapter magnetyczny
- Tarczka czerwona
- Baterie alkaliczne (type AA, 4 × 1.5V)
- Pokrowiec
- Dostarczany w twardej walizce

SAP Numer: 783 711**EAN Numer:** 7640110692790

Gwarancja 3 lata po zarejestrowaniu na stronie www.leica-geosystems.com/registration w ciągu 8 tygodni od daty zakupu , w przeciwnym wypadku gwarancja wynosi 2 lata.

Części zamienne

Art. No.	Description
777 072	Adapter magnetyczny dla Lino L2P5 and L2+
764 165	Uchwyt do detektora LLD2

Akcesoria opcjonalne

Art. No.	Description
768 033	Statyw CET103
757 938	Statyw TRI 100
761 762	Tyczka montażowa CLR290
758 448	Detektor LLD2
758 839	Uchwyt ścienny
780 117	Okulary GLB30
782 669	Ładowarka z akumulatorami